

# Настройка прокси и подключение собственного репозитория

Для корректной работоспособности сервера управления за прокси-сервером необходимо выполнить дополнительную конфигурацию.

В основном конфигурационном файле (`/www/layers/var/config/config.ini`) в секции `proxy` прописать IP-адрес сервера и `port` - проху порт.

`Login`, `password` - необязательны.

## Настройка собственного репозитория

Для подключения стороннего репозитория в конфигурационном файле в секции `app`, прописать `"url=адрес_репозитория"`.

Пример файла, хранящегося по адресу `"адрес_репозитория"`.

```
[
  {
    "id": -4,
    "name": "Базовый слой",
    "name_prefix": "base",
    "description": "Слой с ядром и минимальным набором утилит",
    "url": "http://repo.applite.ru/layers/stack/01.layer.base.sfs",
    "with_kernel": true,
    "version": "1.2.8"
  },
  {
    "id": -1,
    "name": "Сервер",
    "name_prefix": "server",
    "description": "Слой содержащий программное обеспечение для серверной части",
    "url": "http://repo.applite.ru/layers/stack/03.layer.prometheus.server.sfs",
    "with_kernel": false,
    "version": "1.2.8"
  },
  {
    "id": -2,
    "name": "Сервер репликации",
    "name_prefix": "node",
    "description": "Слой, содержащий программное обеспечение для сервера репликаций",
```

```
"url": "http://repo.applite.ru/layers/stack/04.layer.prometheus.node.sfs",  
  
"with_kernel": false,  
  
"version": "1.2.8"  
},  
{  
  
"id": -3,  
  
"name": "Хост",  
  
"name_prefix": "host",  
  
"description": "Слой, содержащий программное обеспечение для полной работоспособности host",  
  
"url": "http://repo.applite.ru/layers/stack/05.layer.prometheus.host.sfs",  
  
"with_kernel": false,  
  
"version": "1.2.8"  
}
```

]